

RCR

旧型式: D-B3, D-A3

軽防振用 ラバー付き受皿(クロロレンゴム)
RoHS10指令対応商品



三価黒クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当
受皿:SS圧延鋼板(2t)
底部:クロロレンゴム(硬度80°±5°)／黒
表面処理=三価黒クロメート

台座部にゴムを装着。
耐熱性に優れ、機械の振動を
床に伝えない軽防振タイプ。




オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当
受皿:SUS304鋼板(2t)
底部:クロロレンゴム(硬度80°±5°)／黒
表面処理=パシベート

ADJUSTER BOLT
ADJUSTER BOLT
R1
R2

RCR



品番	三価黒クロメート処理 オールステンレス	寸法 (mm)							質量 (g)	耐荷重 (kgf)
		M(径目)	L1	L2	H	I	A	B		
RCR-8-60	RCR-8-60S	M8	60	78.5	5.5	13	40	13	70	300
RCR-10-50	RCR-10-50S	M10	50	70	7	13	40	17	90	300
RCR-10-100	RCR-10-100S	M10	100	120	7	13	40	17	110	300
RCR-12-50	-	M12	50	73	8	15	50	19	155	500
RCR-12-70	RCR-12-70S	M12	70	93	8	15	50	19	170	500
RCR-12-100	RCR-12-100S	M12	100	123	8	15	50	19	190	500
RCR-12-120	RCR-12-120S	M12	120	143	8	15	50	19	205	500
RCR-12-150	RCR-12-150S	M12	150	173	8	15	50	19	225	500
RCR-16-70	RCR-16-70S	M16	70	97	10	17	60	24	290	700
RCR-16-100	RCR-16-100S	M16	100	127	10	17	60	24	330	700
RCR-16-130	RCR-16-130S	M16	130	157	10	17	60	24	370	700
RCR-16-150	RCR-16-150S	M16	150	177	10	17	60	24	395	700
RCR-16-180	RCR-16-180S	M16	180	207	10	17	60	24	435	700
RCR-16-200	-	M16	200	227	10	17	60	24	460	700
RCR-20-100	RCR-20-100S	M20	100	130	13	17	60	30	470	700
RCR-20-130	RCR-20-130S	M20	130	160	13	17	60	30	540	700
RCR-20-150	RCR-20-150S	M20	150	180	13	17	60	30	575	700
RCR-20-180	RCR-20-180S	M20	180	210	13	17	60	30	635	700
RCR-20-200	-	M20	200	230	13	17	60	30	675	700

特注サイズ承ります。