

# REP

旧型式: D-B3FR, D-A3FR

軽防振用 ラバー付き受皿(エチレンプロピレンゴム)  
RoHS10指令対応商品



## 三価黒クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当  
受皿:SS圧延鋼板(2t)  
底部:エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム)  
(硬度80°±5°)/グレー  
表面処理=三価黒クロメート

台座部にゴムを装着。  
耐薬品性・対老化性・絶縁性に優れ  
機械の振動を床に伝えない軽防振タイプ。




## オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当  
受皿:SUS304鋼板(2t)  
底部:エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム)  
(硬度80°±5°)/グレー  
表面処理=パシベート

ADJUSTER BOLT  
ADJUSTER BOLT  
レギュラー  
レギュラー

# REP



品番	寸法 (mm)								質量 (g)	耐荷重 (kgf)
		M(径目)	L1	L2	H	I	A	B		
三価黒クロメート処理	オールステンレス									
REP-8-60	REP-8-60S	M8	60	78.5	5.5	13	40	13	70	300
REP-10-50	REP-10-50S	M10	50	70	7	13	40	17	90	300
REP-10-100	REP-10-100S	M10	100	120	7	13	40	17	110	300
REP-12-50	-	M12	50	73	8	15	50	19	155	500
REP-12-70	REP-12-70S	M12	70	93	8	15	50	19	170	500
REP-12-100	REP-12-100S	M12	100	123	8	15	50	19	190	500
REP-12-120	REP-12-120S	M12	120	143	8	15	50	19	205	500
REP-12-150	REP-12-150S	M12	150	173	8	15	50	19	225	500
REP-16-70	REP-16-70S	M16	70	97	10	17	60	24	290	700
REP-16-100	REP-16-100S	M16	100	127	10	17	60	24	330	700
REP-16-130	REP-16-130S	M16	130	157	10	17	60	24	370	700
REP-16-150	REP-16-150S	M16	150	177	10	17	60	24	395	700
REP-16-180	REP-16-180S	M16	180	207	10	17	60	24	435	700
REP-16-200	-	M16	200	227	10	17	60	24	460	700
REP-20-100	REP-20-100S	M20	100	130	13	17	60	30	470	700
REP-20-130	REP-20-130S	M20	130	160	13	17	60	30	540	700
REP-20-150	REP-20-150S	M20	150	180	13	17	60	30	575	700
REP-20-180	REP-20-180S	M20	180	210	13	17	60	30	635	700
REP-20-200	-	M20	200	230	13	17	60	30	675	700

特注サイズ承ります。